




**BKA 15**



**BKA 20**



**BKA 25**



**BKA 30**



**BKA 40**

- Vestavěný automatický olejovač u BKA20, BKA25, BKA30 a BKA40 snižuje opotřebení a zvyšuje spolehlivost kladiva.
- Účinný tlumič hluku a odpružená rukojeť, výrazně snižující úroveň vibrací, zvyšují komfort obsluhy a umožňují delší dobu práce bez poškození zdraví obsluhy.
- Vysoký poměr výkon / hmotnost snižuje námahu obsluhy a zvyšuje produktivitu práce.
- Moderní robustní konstrukce s minimálním počtem pohyblivých dílů snižuje nároky na údržbu.
- Vzduchový kompresní polštář chrání válec a píst při běhu naprázdno a snižuje vibrace.

- Built in automatic oiler (BKA20, BKA25, BKA30 and BKA 40) considerably increases breaker reliability by reducing wear.
- Operator comfort and safety is achieved with our efficient muffler design together with highly effective vibration damping handles. Lower noise and less vibration allows increased productivity from operators whilst reducing exposure risks.
- Excellent power to weight ratio further reduces operator fatigue and maximises breaker output on the job.
- Modern robust design with few moving parts improves reliability and downtime due to maintenance.
- Built in air cushion reduces vibration and protects the cylinder and piston from damage should the breaker be operated without chisel or unloaded.

- Ein eingebauter automatischer Öler bei BKA 20, BKA 25, BKA 30 und BKA 40 verringert den Verschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit des Hammers.
- Ein wirksamer Schalldämpfer und ein gedämpfter Handgriff, der besonders das Vibrationsniveau verringert, erhöhen Komfort des Bedieners und ermöglichen längere Einsatzzeiten ohne zusätzliche Gesundheitsgefährdung.
- Optimales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht verringert die Ermüdung des Bedieners und erhöht Arbeitsproduktivität.
- Moderne, robuste Konstruktion mit einer minimalen Anzahl von beweglichen Teilen verringert die Wartungsansprüche.
- Ein Luftpolster schützt Zylinder und Kolben im Leerlaufbetrieb und verringert die Vibrationen.

**Technické údaje / Technical Data / Technische Daten**

Typ / Type / Typ		BKA 15	BKA 20	BKA 25	BKA 30	BKA 40
Hmotnost / Weight / Gewicht	[kg]	15	21	25	30	40
Délka / Length / Länge	[mm]	635	640	640	730	800
Šířka / Width / Breite	[mm]	455	455	455	455	455
Frekvence úderů / Impact Rate / Schlagzahl	[1/min]	1200	1260	1320	1200	960
Vážená hodnota vibrací / Vibration Level / Vibrationspegel	[m/s <sup>2</sup> ]	2,8	2,5	3,4	3,5	3,5
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA / Guaranteed Noise Level LWA / Garantierter Lärmpegel LWA	[dB]	103	105	106	110	110
Pracovní přetlak vzduchu / Operating Air Pressure / Betriebsluftdruck	[bar]	4 – 7	4 – 7	4 – 7	4 – 7	4 – 7
Spotřeba vzduchu / Air Consumption / Luftverbrauch	[m <sup>3</sup> /min]	0,9	1,4	1,4	1,8	2
Přívodní hadice / Air Supply Hose / Luftzufuhrschlauch	[mm]	16	20	20	20	20
Stopka nástroje / Shank / Einsteckende	[mm]	# 22 × 82	# 25 × 108	# 25 × 108	# 32 × 160	# 32 × 160

**Dodávané nástroje / Supplied Tools / Gelieferte Meißel**

Typ / Type / Typ	BKA 15	BKA 20	BKA 25	BKA 30	BKA 40
	Objednací číslo / Part Number / Bestellnummer				
Oškrt / Moil Point / Spitzmeißel	414238	414001	414001	414298	414298
Sekáč / Narrow Chisel / Flachmeißel	414240	414002	414002	414299	414299
Sekáč š. 75 mm / Narrow Chisel w. 75 mm / Flachmeißel B. 75 mm	414213	414301	414301	414302	414302
Sekáč š. 110 mm / Narrow Chisel w. 110 mm / Flachmeißel B. 110 mm	414241	414003	414003	414303	414303

- Další dodávané příslušenství: hadice, rychlospojky, biologicky odbouratelný olej pro mazání pneumatického nářadí
- A full range of accessories such as Bio degradable oil, hoses and couplings are available.
- Zusatzausstattung: Schläuche, Schnellkupplungen, biologisch abbaubares Schmieröl für Pressluftwerkzeuge.



**ML - Bohrtechnik**

Bohrunternehmen & Bohrausrüstungen

Elisabethstr. 2 - 12  
 45139 Essen

Tel.: 0201 - 244 86 30  
 Fax: 0201 - 244 86 29  
 info@ml-bohrtechnik.de  
 www.ml-bohrtechnik.de