



TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



VKP 100

Průměr kladiva – Hammerdurchmesser - Hammer diameter	mm	87
Délka bez korunky – Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	mm	794
Hmotnost bez korunky – Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	kg	24,3
Připojovací závit – Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 2 3/8" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	6-20
Hmotnost pístu – Kolbengewicht - Piston weight	kg	5,3
Doporučený průměr vrtu – Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	mm	100-105
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	1/min	1740
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	1/min	2450
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	1/min	2750
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	m ³ /min	3,4
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	m ³ /min	7,3
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	m ³ /min	13,5
Stopka korunky – Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP 95, IR3,5