



TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



VKP 130

Průměr kladiva – Hammerdurchmesser - Hammer diameter	mm	120
Délka bez korunky – Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	mm	988
Hmotnost bez korunky – Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	kg	59,5
Připojovací závit – Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 3 1/2" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	6-20
Hmotnost pístu – Kolbengewicht - Piston weight	kg	11,5
Doporučený průměr vrtu – Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	mm	145-200
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	1/min	1100
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	1/min	1380
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	1/min	1780
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	m ³ /min	3,5
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	m ³ /min	8,6
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	m ³ /min	15,6
Stopka korunky – Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP125, DHD350