



## TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



### VKP 150

Průměr kladiva – Hammerdurchmesser - Hammer diameter	mm	142
Délka bez korunky – Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	mm	1022
Hmotnost bez korunky – Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	kg	78,5
Připojovací závit – Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 3 1/2" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	6-20
Hmotnost pístu – Kolbengewicht - Piston weight	kg	17,7
Doporučený průměr vrtu – Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	mm	160-205
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	1/min	780
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	1/min	1200
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 20 bar	1/min	1800
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	m <sup>3</sup> /min	10,0
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	m <sup>3</sup> /min	15,0
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 20 bar	m <sup>3</sup> /min	22,5
Stopka korunky – Bohrkronen Einsteckende - Shank type		QL 60